

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zweitaktöl FF

Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator, Mischbar 1:50

ARTIKELBESCHREIBUNG

Raucharmes, teilsynthetisches Universal-Zweitaktmotorenöl neuester Generation mit integriertem Kraftstoffstabilisator („Fuel Fresh“). Darüber hinaus enthält dieses hochwertige Zweitaktöl reinigende und korrosionsverhindernde Wirkstoffe und ist für die Gemisch- und Getrenntschmierung von luft- und wassergekühlten Zweitaktmotoren aller Fabrikate geeignet. Durch Lösevermittler wird eine selbsttätige und gleichmäßige Vermischung mit dem Kraftstoff gewährleistet. Mischbarkeit im Verhältnis bis zu 1:50.

Die Vorteile von Divinol Zweitaktöl FF:

- + Verhindert die Alterung des Kraftstoffgemisches
- + Problemlose Überwinterung von Zweitakt-Geräten
- + Ermöglicht einen einwandfreien Motorstart auch nach längerer Lagerzeit
- + Schützt vor Korrosion Hält die Kraftstoffanlage sauber

Divinol Zweitaktöl FF unterstützt bei durchschnittlicher Kraftstoffqualität sowie sachgerechter Lagerung optimal die Kraftstoffeigenschaften, wie z.B. exzellente Zündfähigkeit ca. 2 Jahre. Beim Einsatz von hochwertigem Kraftstoff auch darüber hinaus.

TYPISCHE KENNZAHLEN

Farbe / DIN ISO 2049	klar, rot
Dichte/15°C / DIN EN ISO 12185	0,860 g/cm ³
Viskosität/40°C / ASTM D 7042	56 mm ² /s
Viskosität/100°C / ASTM D 7042	9,5 mm ² /s
Viskositätsindex / ASTM D 2270	154

26150

03/2020-26150-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zweitaktöl FF

Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator, Mischbar 1:50

Flammpunkt (nach Cleveland) / DIN ISO 2592	100 °C
--	--------

Pourpoint / ASTM D 7346	-21 °C
-------------------------	--------

SPEZIFIKATION

JASO FD; ISO-L-EGD; API TC; GLOBAL GD

ANWENDUNG / APPLIKATION

Divinol Zweitaktöl FF wird genauso verwendet wie herkömmliche Zweitaktöle. Geeignet für Motorsägen, 2-Takt-Rasenmäher, Mofas usw. im Mischungsverhältnis bis 1:50 (die jeweiligen Herstellervorschriften sind zu beachten).

DOSIERUNG

Benzinmenge in l	Zweitaktöl in l
1	0,02 (20ml)
5	0,1 (100ml)
10	0,2 (200ml)
15	0,3 (300ml)

26150

03/2020-26150-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

TECHNISCHE INFORMATION

Divinol Zweitaktöl FF

Zweitaktöl mit Kraftstoffstabilisator, Mischbar 1:50

20	0,4 (400ml)
----	-------------

25	0,5 (500ml)
----	-------------

Nutzen Sie unseren Service, wir beraten Sie gerne und erarbeiten individuelle Anwendungsempfehlungen für Ihren Prozess. Bitte beachten Sie auch das Sicherheitsdatenblatt.

26150

03/2020-26150-21

Diese Angaben entsprechen unseren derzeitigen Kenntnissen. Sie befreien den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder eine Eignung für einen konkreten Einsatzzweck, kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Evtl. bestehende gesetzliche Bestimmungen und Verordnungen, die die Handhabung und den Einsatz der Produkte betreffen, sind vom Empfänger unserer Produkte selbst zu beachten.

3 / 3