



## Scooter

### 2-Takt-Motoren

- teilsynthetisch
- raucharme Verbrennung

### EINSATZGEBIETE

Teilsynthetisches Motorenöl für 2-Takt-Motoren von Rollern, Scootern und Kleinkraftfahrzeugen. Das Motorenöl ist besonders gut für 2-Takt-Roller bis 125 ccm geeignet. SCOOTER 2 STREET SAE 30 ist eine ideale Wahl für den Einsatz im Stadtverkehr (Stop-and-go) und bei Überlandfahrten. Dieses Motorenöl ist mit bleifreiem Kraftstoff verträglich.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ISO-L-EGD  
JASO FD  
API TC

### ANWENDUNGSVORTEILE

- starke Detergensadditive gewährleisten eine hohe Motorensauberkeit
- saubere Verbrennung und guter Schutz vor Kolbenfressen
- Reduzierung von Abgasemissionen und Rauch beim Starten
- Die Viskosität von SCOOTER 2 STREET SAE 30 sorgt für eine leichte Mischung des Motorenöls mit dem Kraftstoff und ist für den ganzjährigen Einsatz bestens geeignet

### ANWENDUNGSHINWEISE

SCOOTER 2 STREET SAE 30 ist vorverdünnt und zur Getrennt- und Gemischschmierung geeignet. Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		blau
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	869
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	114
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	0,07

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

# SCOOTER 2 STREET SAE 30



---

## GEBINDE

---

ARTIKELNUMMER	VPE
213943	12 x 1 L