



## PKW-Motorenöl

**Benzin- und Dieselmotoren ohne DPF**

- mineralisch
- für ältere Fahrzeuge geeignet

### EINSATZGEBIETE

Mineralisches Motorenöl für Otto- und Dieselmotoren mit hoher Laufleistung im PKW-Segment.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA A3/B3  
API SL/CF

### TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

PSA Peugeot Citroën B71 2295  
VW 501.01, 505.00

### ANWENDUNGSVORTEILE


- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit gute Schmiersicherheit

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	107,2
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	14,3
Viskositätsindex	ASTM D 2270		136
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	885
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	234
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

# QUARTZ 5000 15W-40



---

## GEBINDE

---

ARTIKELNUMMER	VPE
213763	12 x 1 L
213677	3 x 5 L
227015	20 L QUARTZ BOX
110691	60 L
110685	208 L