

QUARTZ INEO XTRA EC6 0W-20



TotalEnergies



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit Partikelfilter (GPF* und DPF)**

- synthetisch
- kraftstoffsparend
- Low SAPS**
- für EURO-6-Motoren

EINSATZGEBIETE

Synthetisches Motorenöl in Premiumqualität für moderne Benzinmotoren mit/ohne GPF*** und Dieselmotoren mit DPF, die die strengen Anforderungen der Abgasnorm EURO 6 erfüllen. Das Produkt schützt zuverlässig vor LSPI und entspricht den technischen Spezifikationen führender Fahrzeughersteller wie Opel, MB, Jaguar, Land Rover, Kia und Hyundai.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA C6, C5
API SP (RC)
ILSAC GF-6A

FREIGABEN

ASTON MARTIN Twin Turbo V12 Motoren (AE31,AE34)
MB-Freigabe 229.72
OPEL/VAUXHALL OV 040 1547 - A20
FORD WSS-M2C947-B1
FORD WSS-M2C962-A1
STJLR.03.5006
VOLVO VCC RBS0-2AE

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

MB 229.71
FIAT 9.55535-GSX
CHRYSLER MS-12145
STJLR.51.5122
Kia, Hyundai, Toyota, Honda, Subaru, Suzuki

ANWENDUNGSVORTEILE

- Reduzierung der NOx-, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF und GPF ermöglicht.
- verlängerte Ölwechselintervalle und mehr Resistenz gegen Ölalterung dank der außergewöhnlichen thermischen Stabilität
- hohes Potenzial für Kraftstoffeinsparung aufgrund der abgesenkten Hochtemperaturviskosität (HTHS). Mit QUARTZ INEO XTRA EC6 0W-20 wird 3,6% Kraftstoffersparnis im ACEA M111 FE Test erreicht.
- optimiertes Schmutztragevermögen, dank der modernen Additivtechnologie schützt das Produkt den Motor zuverlässig gegen Schlamm Bildung

** Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

***GPF: Benzinpartikelfilter

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

| Typische Kennwerte | Methode | Einheit | Wert |
|-----------------------|-------------|--------------------|------|
| Viskosität bei 40 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 41,6 |
| Viskosität bei 100 °C | ASTM D 445 | mm ² /s | 8,6 |
| Viskositätsindex | ASTM D 2270 | | 176 |
| Dichte bei 15 °C | ASTM D 1298 | kg/m ³ | 845 |
| Flammpunkt | ASTM D 92 | °C | 230 |
| Pourpoint | ASTM D 97 | °C | -48 |

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

| ARTIKELNUMMER | VPE |
|---------------|--------------------|
| 228343 | 12 x 1 L |
| 228344 | 3 x 5 L |
| 229300 | 20 Ltr. Quartz Box |
| 228339 | 60 L |
| 228338 | 208 L |
| 228350 | 1 000 L |
| 314784 | lose Ware |