



PKW-Motorenöl

Dieselmotoren ohne DPF

- mineralisch
- für ältere Fahrzeuge geeignet

EINSATZGEBIETE

Mineralisches Motorenöl für Dieselmotoren mit hoher Laufleistung im PKW-Segment.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

API SL/CF

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

VW 501.01/505.00
PSA B71 2295
MB 229.1 (obsolete)

ANWENDUNGSVORTEILE

- lange Lebensdauer der Motoren durch sehr guten Verschleißschutz
- ausgezeichnete Motorsauberkeit gute Schmiersicherheit

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	112
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,4
Viskositätsindex	ASTM D 2270		140
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	886
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	238
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213676	3 x 5 L