

TRACTAGRI S5R 10W-40



Landmaschinen



Motorenöl für Traktoren und Landmaschinen

- TOTAL-Synthesetechnologie
- Low SAPS**

EINSATZGEBIETE:

Hochleistungsmotorenöl auf der Basis der Low SAPS**- Synthesetechnologie zur Schmierung von Dieselmotoren, die den Abgasnormen Europa Stufe V oder US EPA Tier 4 final entsprechen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA E4/ E6/ E7/ E9/ E11
API CK-4

FREIGABEN:

(Freigabe beantragt)
DTFR 15C110 (MB 228.51)
DTFR 15C120 (MB 228.52)
Deutz DQC IV-18 LA

Deutz TTCD
MAN M 3775
Volvo VDS-4.5

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

CNH MAT 3571/ 3521
Caterpillar ECF-3/ ECF-2/ ECF-1a
Cummins CES 20086
FPT-Iveco 18-1804 TLS E9
FPT-Iveco 18-1804 CK-4

John Deere JDQ 78X
MAN M 3477
Motoren von Case, New Holland, Fendt, Massey
Ferguson, Valmet, Valtra, SAME, McCormick

ANWENDUNGSVORTEILE:

ermöglicht eine Rationalisierung im Schmierstoffeinsatz
ausgezeichneter Verschleißschutz und Oxidationsbeständigkeit
sehr hohe thermische Stabilität
gute Säureneutralisation bei Verwendung von biogenen Kraftstoffen
schützt Partikelfilter der Abgasnachbehandlungssysteme vor frühzeitigem Verstopfen

** Low SAPS: reduzierter Schwefel-, Sulfatasche- und Phosphorgehalt

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	861
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	91
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	13,7
Viskositätsindex	ASTM D 2270		153
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	13,4
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew.-%	1,0

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
225535	60 L
225536	208 L
314539	lose Ware

**TotalEnergies Marketing
Deutschland GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

TRACTAGRI S5R 10W-40

September / 2024

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)