



PKW-Motorenöl

Dieselmotoren ohne DPF (Dieselpartikelfilter)

• teilsynthetisch

EINSATZGEBIETE

QUARTZ 7000 Diesel 10W-40 ist ein leistungsstarkes, teilsynthetisches Motorenöl für den Einsatz in PKW-Fahrzeugmodellen mit hoher Laufleistung, angetrieben von Dieselmotoren.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

ACEA B4
API CF

FREIGABEN

MB-Freigabe 229.1
PSA Peugeot Citroën B71 2294
VW 501.01/ 502.00/ 505.00

ANWENDUNGSVORTEILE


- gute Motorensauberkeit
- Verschleißschutz aller motorrelevanten Bauteile
- erhöht die Lebensdauer eines Dieselmotors

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	96,8
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	14,8
Viskositätsindex	ASTM D 2270		160
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	873,6
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	232
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-24

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

QUARTZ 7000 DIESEL 10W-40



GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
214111	12 x 1 L
214108	3 x 5 L
201517	208 L