

RUBIA XT 15W-40



Mehrbereichsmotorenöl für Dieselmotoren

ANWENDUNGEN

- Alle Dieselmotoren in Nutzfahrzeugen, mit und ohne Turbo . Ganzjahresöl für erschwerte Bedingungen.
- Geeignet für Ölwechselintervalle bis 30.000 km (je nach Herstellervorschrift)

SPEZIFIKATIONEN

OEM-FREIGABE:

- MAN 271
- MTU Typ 1
- MB-Freigabe 228.1

TOTAL EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI :

- VOLVO VDS

INTERNATIONAL:

- ACEA E2 *
- API CF-4/ SJ

* überholt

EIGENSCHAFTEN

- Mehrbereichsöl
- Sehr hoher Viskositätsindex. Scherstabil während des gesamten Betriebs
- Exzellente Detergenz und Dispergenz
- Sehr gute Verschleiß- und Korrosionsschutzeigenschaften
- Hervorragendes Schaumverhalten und Alterungsbeständigkeit

KENNWERTE

| RUBIA XT | EINHEITEN | SAE 15W-40 |
|----------------------|--------------------|------------|
| Dichte bei 15 °C | kg/m ³ | 887 |
| Viskosität bei 100°C | mm ² /s | 13,9 |
| Viskositätsindex | – | 131 |
| Pourpoint | °C | -30 |
| Flammpunkt (OC) | °C | >200 |
| B.N. | mgKOH/g | 9,2 |

(Es handelt sich um Kennwerte, die im handelsüblichen Rahmen schwanken können.)

Fachinformation für Industrie und Autohandel.