

## TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

**Premium Performance, kraftstoffsparendes Motoröl für moderne Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge. Speziell für PSA Benzin- und Dieselfahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turbolader entwickelt. Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten, sehr schnelle Ölzirkulation und herausragende Leistungsreserven.**

### Beschreibung

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 wurde auf der Basis ausgewählter Grundöle und hochentwickelter Additivtechnologie für moderne Anforderungen entwickelt. Aufgrund der Additivtechnologie mit reduziertem SAPS-Gehalt (Sulfatasche, Phosphor und Schwefel) schützt TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 Abgasnachbehandlungssysteme und verbessert ihre Lebensdauer. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 reduziert auch den Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu den herkömmlichen Viskositätsklassen.

### Anwendung

TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 wurde speziell für die PSA Spezifikation B71 2312 entwickelt. Diese Spezifikation ist für die neuen Stellantis Euro 6 DV- und DW-Dieselmotoren vorgeschrieben. Außerdem kann diese Spezifikation in vielen anderen PSA Benzin- und Dieselfahrzeugen mit längsten Ölwechselintervallen eingesetzt werden. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 eignet sich bestens für eine Vielzahl asiatischer Hersteller. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 darf in Dieselmotoren nur verwendet werden, wenn auch schwefelarmer Dieselmotorkraftstoff verwendet wird. TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Motorenölen. Um die gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Motorenölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN GT1 PRO 2312 SAE 0W-30

empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

### Vorteile

- Schützt Abgasnachbehandlungssysteme dank des geringen Gehalts an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel (Low-SAPS).
- Hervorragende Oxidationsstabilität.
- Ausgezeichnete Sauberkeit des Motors.
- Überlegener Schutz vor Ablagerungen in Motoren und Turboladern.
- Extrem niedriger Ölverbrauch aufgrund minimierter Verdampfungsverluste.
- Ausgezeichnetes Kaltstartverhalten und schnelle Durchholung des gesamten Motors bei niedrigen Temperaturen.
- Hervorragende Kraftstoffeffizienz und damit verringerte CO<sub>2</sub>-Emissionen.
- Geeignet für ausgewählte Hybridfahrzeuge, abhängig von den OEM-Anforderungen.

### Spezifikationen

- ACEA C2

### Freigaben

- PSA B71 2312

# Produktinformation

*MOVING YOUR WORLD*



## FUCHS Empfehlungen

- CHRYSLER MS-13340
- CHRYSLER MS.90047
- FIAT 9.55535-DS1/GS1
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV
- IVECO 18-1811 CLASSE SC1 LV-16

# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

---

Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,843 g/ml
SAE-Klasse	SAE J300	0W-30
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	53,5 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	9,5 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	165
HTHS	CEC L-36-90	≥ 2,9 mPa.s
Pourpoint	DIN ISO 3016	-45 °C
Sulfatasche	ASTM D874	≤ 0,8 % m/m
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



## Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.