

KAJO[®]-Grease GLP 00/000 F

Bei unserem **KAJO[®]-Grease GLP 00/000 F** handelt es sich um ein natriumverseiftes, walkstabiles und sehr haftfähiges Getriebefett mit Hochdruckzusätzen.

Praxis-Vorteile:

KAJO[®]-Grease GLP 00/000 F hat aufgrund seiner außergewöhnlichen Dicht- und Haftwirkung große Vorteile bei der Anwendung in offenen und geschlossenen Getrieben. Die Seifenstruktur gewährleistet auch bei unzureichend abgedichteten Getrieben nur geringe Leckage-Verluste. Die hohe Druckaufnahmefähigkeit und Verschleißfestigkeit garantieren eine lange Lebensdauer.

KAJO[®]-Grease GLP 00/000 F hat sich in vielen fettgeschmierten Getriebeanwendungen etabliert. Die Auswahl der Konsistenz innerhalb der GLP F-Serie ist abhängig von der Getriebeauslegung. Eine zu feste Konsistenz führt zu unerwünschten Erwärmungen und Leistungsverlusten in den Getrieben. **KAJO[®]-Grease GLP 00/000 F** eignet sich besonders für Getriebemotoren, Trommelmotoren, Kleingetriebe an Haushaltsmaschinen, Winkelschleifer und Bohrmaschinen.

Typische Kennwerte:

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm
Aussehen	glatt, transparent	-	-
Farbe	gelb-bräunlich	-	-
Verdicker	Natrium	-	-
NLGI-Klasse	00-000	-	DIN 51 818
Walkpenetration (60DH)	420-450	1/10 mm	ASTM D 217
Tropfpunkt	170	°C	ASTM 2265
Grundölviskosität, 40°C	160	mm ² /s	ASTM D 7042
EMCOR-Test, dest. Wasser	0-0	Korrosionsgrad	DIN 51 802
VKA Gutlast	2000	N	DIN 51 350-4
VKA Schweißlast	2200	N	DIN 51 350-4
Temperatureinsatzbereich	-30 bis +100	°C	DIN 51 825
DIN-Kennzeichnung	GP 00-000 H-30	-	DIN 51 502
ISO-Kennzeichnung	ISO-L-X-CBBB 00-000	-	ISO 6743-9