



PKW-Motorenöl



Benzin- und Dieselmotoren mit GPF/DPF***

- synthetisch
- Low SAPS**
- kraftstoffsparend

EINSATZGEBIETE

Synthetisches Motorenöl mit einem besonders hohen Potenzial zur Kraftsstoffeinsparung. Quartz Ineo PRO 0W-30 wurde für 2,2-Liter-Dieselmotoren (B2.2-Motoren) mit der strengen Anforderung Stellantis FPW9.55535-DH1 entwickelt. Es ist bestens für Fahrzeuge mit Start-und-Stop-Automatik geeignet.

FREIGABEN

Stellantis FPW9.55535-DH1

ANWENDUNGSVORTEILE

- eine deutliche Reduzierung der NOx-, CO- und Partikelemissionen, da das Produkt eine optimale Funktionalität der Abgasnachbehandlungssysteme wie DPF und GPF ermöglicht
- bestmöglicher Verschleißschutz bei Kaltstarts, dank der 0W-30 Viskosität und dem hochwertigen Additivpaket
- ausgezeichneter Schutz vor Ablagerungen und Verschleiß durch exklusive Additive
- hohe Oxidationsbeständigkeit für exzellente Schmierung innerhalb der Wechselintervalle

**Low SAPS: reduzierter Anteil an Sulfatasche, Phosphor und Schwefel

*** GPF/DPF: Benzinpartikelfilter / Dieselpartikelfilter

ANWENDUNGSHINWEISE

Vor der Verwendung des Produkts sollte das Wartungshandbuch des Fahrzeugs überprüft werden. Der Ölwechsel sollte gemäß den Anforderungen des Herstellers durchgeführt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	53,3
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	9,64
Viskositätsindex	ASTM D 2270		167
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	843
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	>210
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-51

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
232823	12 x 1 L
232822	3 x 5 L
232821	208 L