



# Swd Rheinol Primus DPF

## SAE 5W30

## Hochleistungs-Leichtlaufmotorenöl für PKW-Motoren der VW-Gruppe

### Produktbeschreibung und -eigenschaften

**Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30** ist ein modernes Höchstleistungsmotorenöl mit abgesenktem Aschegehalt, das speziell nach den Anforderungen von VW hinsichtlich der universellen Einsetzbarkeit formuliert wurde. Gleichzeitig entspricht es den Anforderungen eines "Low SAPs-Öles" und eignet sich dadurch für den Einsatz in Dieselfahrzeugen mit Dieselpartikelfilter (DPF).

**Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30** besitzt ein Leistungspotential, das sich nach ACEA in der Sequenz C3 ausdrückt. Es garantiert einen hervorragenden Verschleißschutz und bietet durch sein stabiles Performanceniveau die Voraussetzungen für verlängerte Ölwechselintervalle (VW LongLife-Service). Darüber hinaus trägt es nachweislich zur Kraftstoffeinsparung bei und schont somit die Umwelt in mehrfacher Hinsicht.

**Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W-30** wurde für die neuesten Motorengenerationen der VW-Gruppe entwickelt. Es eignet sich für Fahrzeuge mit und ohne WIV (**W**artungs**I**ntervall**V**erlängerung), es kann in FSI-Motoren sowie in allen Dieselmotoren mit und ohne DPF eingesetzt werden. Das Produkt deckt alle bisherigen VW-Spezifikationen ab (Ausnahmen siehe unten).

### Spezifikationen/Empfehlungen :

ACEA C3  
VW 504 00 / 507 00  
MB 229.51  
BMW Longlife-04

#### Information zu:

**VW 503 00 / 506 00:** Da diese Spezifikation durch VW 504 00 /507 00 ersetzt wurde und abwärtskompatibel ist, kann hier

**Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W30** eingesetzt werden.

**VW 506 01:** Diese Spezifikation kann nicht durch VW 504 00 /507 00 ersetzt werden. VW will für diese Spezifikation keine weiteren Öle freigeben, da es sich nur um eine Nischenanwendung handelt (Motorenöle für R5-TDI und V10-TDI ohne DPF )

### Richtwerte

| Swd Rheinol Primus DPF SAE 5W30 | Einheit  | Kennwert | Methode      |
|---------------------------------|----------|----------|--------------|
| Dichte bei 15°C                 | kg/m³    | 849      | DIN 51 757   |
| Viskosität bei 40°C             | mm²/s    | 71,8     | DIN 51 562   |
| Viskosität bei 100°C            | mm²/s    | 11,8     | DIN 51 562   |
| Viskositätsindex                |          | 162      | DIN ISO 2909 |
| Dynam. Viskos. bei -30°C        | mPa.s    | 6200     | DIN 51 377   |
| Pourpoint                       | °C       | -45      | DIN ISO 3016 |
| Flammpunkt                      | °C       | 236      | DIN ISO 2592 |
| TBN                             | mg KOH/g | 7        | DIN ISO 3771 |
| Warensorten-Nummer :            |          | 30180    |              |

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.  
Bitte die Vorschriften der Maschinenhersteller beachten.  
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

**Swd Lubricants GmbH & Co. KG**  
Am Schlütershof 26  
D-47059 Duisburg  
Tel.: 0203 / 31919-0  
Fax: 0203 / 319199