# STAR XL





# Baumaschinen

Additivkonzentrat zur Vermeidung von "Stick&Slip" Effekten

#### **EINSATZGEBIETE:**

STAR XL ist einsetzbar in Antriebsachsen von Erdbewegungs – und Baumaschinen die Geräusche oder Vibrationen beim Bremsen oder in der Kurvenfahrt verursachen. STAR XL ist <u>nur als Ergänzung</u> zu TP STAR Konzeptschmierstoffen einsetzbar. STAR XL <u>nicht einsetzen</u> wenn ein Schmierstoff mit Leistungsniveau CAT TO-4 gefordert wird!

## **ANWENDUNGSVORTEILE:**

folgende Mischungsverhälnisse sind zu beachten:

bei allen Maschinenachsen die Geräusche oder Vibrationen verursachen

TP STAR TRANS + Zugabe von ca. 3% STAR XL

bei Liebherr-Radlader:

TP STAR TRANS + Zugabe von ca. 5% STAR XL

bei Komatsu- und Volvo-Radlader:

TP STAR MAX + Zugabe von ca. 3% STAR XL

# **ANWENDUNGSHINWEISE:**

Das Produkt möglichst nach dem Ölwechsel einfüllen. Die Achse bis zur Hälfte mit dem vorgeschriebenen Frischöl befüllen.STAR XL Additiv in der empfohlenen Menge zugeben.Vorgeschriebenes Frischöl bis zum erforderlichen Niveau auffüllen. Unmittelbar nach der Befüllung die Maschine einige Minuten bewegen.

Alternativ das Produkt während des Einsatzes hinzugeben. Die Maschine ca. 1 Stunde abkühlen lassen, Verbrühungsgefahr! Stellen Sie sicher, das die vorgeschriebene Menge STAR XL das notwendige Ölstandsniveau nicht übersteigt. STAR XL Additiv in der empfohlenen Menge zugeben. Unmittelbar nach der Zugabe des Additives die Maschine einige Minuten bewegen.

### **EIGENSCHAFTEN\***

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	61
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-15

<sup>\*</sup> Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### **GEBINDE**

Artikelnummer	VPE
213775	12B1L

1 von 2 25.06.2024, 11:01

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe Jean-Monnet-Straße 2 10557 Berlin STAR XL

June / 2024

TotalEnergies.de



2 von 2 25.06.2024, 11:01