



Sport- und Freizeitboote

2-Takt-Außenbord-Benzinmotoren

• mineralisch

EINSATZGEBIETE

Mineralölbasisches 2-Takt-Motorenöl für die Schmierung moderner Außenbordmotoren.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN

NMMA TC-W3@RL-00198F

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI

Johnson
Yamaha
Mariner
Suzuki

ANWENDUNGSVORTEILE

- hervorragender Schutz vor Ablagerungen und Verstopfungen der Ein- und Auslassschlitze
- keine Reibverschleißungen dank der verbesserten Schmiereigenschaften
- ausgezeichnete Korrosionsschutzeigenschaften

ANWENDUNGSHINWEISE

Das vom Fahrzeughersteller empfohlene Mischverhältnis ist zu beachten.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		Blau-grün
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	50
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm ² /s	8,6
Viskositätsindex	ASTM D 2270		146
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	867
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	162
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-36

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

NEPTUNA 2T SUPER SPORT



TotalEnergies

GEBINDE

ARTIKELNUMMER	VPE
213761	12 x 1 L